

ADDENSANTE ST

AGENTE TIXOTROPIZZANTE PER LEGANTI EPOSSIDICI

Caratteristiche

Composto in polvere formato da cariche fibrose in polietilene.

Addensa e tixotropizza i leganti epossidici e i supporti strutturali nei sistemi dei pavimenti continui. Ideale per sigillature di cavillature, stuccature di gradini e fissaggio di paraspigoli e profili

Campo di impiego

- Facile e veloce da miscelare con trapano.
- Addensa senza appesantire, garantendo stuccature e rasature planari e prive di colature
- Ideale per tixotropizzare leganti epossidici

Applicazione

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso

Dopo aver miscelato tra loro i componenti (A+B) di resine epossidiche, o poliuretaniche aggiungere **ADDENSANTE ST** con miscelazione continua, fino ad ottenere un composto con aspetto omogeneo e uniforme.

La quantità di Addensante va regolata in base al grado di tixotropia che si vuole ottenere.

Dati tecnici

Colore	Bianco	-
Massa volumica apparente	104 Kg/ m ³	-
Lunghezza della fibra	0,10 – 0,25 mm	-
Consumo	Variabile	-
PH	4.00	

Condizioni di Immagazzinamento

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una temperatura fra +5°C e +30°C, si conserva per 12 mesi. Proteggere dalla luce diretta del sole e dal gelo.

Sicurezza

Nell'applicazione di questo prodotto è consigliabile l'utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti per l'uso di sostanze chimiche.

Per tutte le informazioni aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. ITALCHIMICA S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. La società declina ogni responsabilità civile per l'utilizzo non conforme o improprio del prodotto utilizzato diversamente da come descritto nelle specifiche tecniche.