

# DILUENTE PER MONO

## DILUENTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

### Descrizione Prodotto

- Diluente idoneo per la diluizione di tutti i prodotti della linea ELASTOPAINT 350.

### Dati tecnici

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Colore                  | trasparente                                     |
| Natura chimica          | Monocomponente Poliuretano                      |
| Densità                 | 0.85 kg/l                                       |
| Durata di conservazione | 36 mesi nei contenitori originali e non aperti. |
| Confezioni              | 10 kg                                           |

### Condizioni di Immagazzinamento

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una temperatura fra +5°C e +30°C.

### Sicurezza

Nell'applicazione di questo prodotto è consigliabile l'utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti per l'uso di sostanze chimiche.  
Per tutte le informazioni aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

*Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. ITALCHIMICA S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. La società declina ogni responsabilità civile per l'utilizzo non conforme o improprio del prodotto utilizzato diversamente da come descritto nelle specifiche tecniche.*